

خسارات و آسیب‌پذیری معابر از طریق محاسبه سطح مسدود شده معابر با در نظر داشتن عواملی همچون آوار ساختمان، ویژگی‌های ساختمان و فاصله نسبی بین ساختمان‌ها و معابر، ارائه شده و در ادامه از طریق تسری این مدل روی ۵۷ معتبر اصلی و ۴۱ واحد همگن در سطح شهر کاشان و جمع آوری اطلاعاتی درباره ویژگی‌ها و مشخصه‌های شبکه حمل و نقل درون شهری کاشان در سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، درجه انسداد طولی و عرضی این معابر برآورد شده و نقشه‌های قابل بهره‌برداری ارائه گردیده است.

یافته‌ها: ۱) عرض مسیر یکی از عوامل مؤثر بر انسداد آن پس از زلزله است. هرچه عرض مسیر بیشتر باشد میزان انسداد عرضی بیشتر است. ۲) انسداد طولی در بافت قدیمی بیشتر است. علت این امر، مواد مورد استفاده در ساخت و ساز و عدم استحکام ساختمان‌ها می‌باشد.

بحث و نتیجه‌گیری: به دلیل ویژگی‌ها و شرایط طبیعی حاکم بر فضاهای شهری و تراکم سرمایه‌گذاری و بارگذاری‌های محیطی، بیشتر شهرهای بزرگ از جمله کاشان با حوادث طبیعی به ویژه زلزله روبرو هستند. از این‌رو، توجه به برنامه‌ریزی‌های لازم پیرامون مصونیت شهرها و آسیب کمتر آنها ضرورت دارد و هر توصیه‌ای در یک بستر سازمانی مناسب باید تحقق یابد.

کلمات کلیدی: زلزله، انسداد مسیر، سیستم اطلاعات جغرافیایی.

تعیین مسیرهای مناسب و قابل دسترسی بعد از زلزله با استفاده از GIS

(مطالعه موردنی: شهر کاشان)

محمدعلی فرقانی^۱، سمانه دربندی^۲، جواد مزروعی
قمصری^۳

۱. نویسنده مسئول: استادیار گروه مدیریت، کرمان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران.
۲. کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، کرمان دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران.

Email:samaneh_db@yahoo.com
۳. کارشناس ارشد مدیریت، کرمان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران.

دریافت: ۹۴/۱۲/۸ پذیرش: ۹۵/۳/۴

چکیده

مقدمه: شبکه حمل و نقل درون شهری به ویژه در شهرهای بزرگ، نقشی اساسی در مدیریت بحران زلزله دارد. از سوی دیگر این شبکه، آسیب‌پذیرترین شبکه در میان دیگر شبکه‌های گوناگون در برابر زلزله، شناخته شده است. لذا ضرورت دارد تا اقداماتی برای شناسایی و تعیین مسیرهای قابل دسترس و بهینه پس از زلزله برای فعالیت‌های حمل و نقل درون شهری از قبیل آمد و شد اتومبیل‌های امدادی و آمبولانس‌ها، اتومبیل‌های پلیس، اتومبیل‌های آتش‌نشانی و غیره صورت گیرد، لیکن در این زمینه تحقیقات کمی به طور کامل و سیستماتیک انجام گرفته است.

روش: هدف از این مطالعه، ارزیابی آسیب‌پذیری معابر در هنگام وقوع یک زلزله ۶/۵ ریشتری در شهر کاشان می‌باشد. ابتدا مدلی برای ارزیابی

مقدمه^۴

مدیریت بحران به مجموعه اقدام های اطلاق می شود که قبل، حین و بعد از وقوع سانحه، برای کاهش هرچه بیشتر آثار و عوارض آن انجام می گیرد. این اقدام ها با توجه به نوع و محیط وقوع بلایای طبیعی، متفاوت است. یکی از نواحی که در صورت وقوع بلایا به خصوص زلزله، آسیب های جدی ای را متحمل می شود، مناطق شهری می باشد. در این مناطق، اثرات زیان بار معمول در اثر وقوع سوانح طبیعی، شامل تلفیقی از ویرانی های کالبدی و اختلال عملکرد عناصر شهری است. انهدام سازه ها و ساختمان های مسکونی، شبکه راه ها و دسترسی ها مثل تلفن، برق، لوله کشی آب، گاز و... از آن جمله هستند. [۱۴] لذا این خود می طلبد تا ما برای کاهش آسیب پذیری محیط های شهری که از جمعیت زیادی نیز برخوردارند، برنامه ریزی کرده و تدبیری اتخاذ نماییم. در این برنامه ریزی باید فاکتورهای مختلفی از قبیل اقلیم، ناهمواری، تیپ اراضی، کاربری و پوشش موجود، دسترسی به راه ها، دسترسی به انرژی، ازدحام جمعیت، پهنگ بندی خطر زلزله و دسترسی به منابع آب و مناطق حفاظت شده به طور هم زمان لحاظ شود. [۱۷]

سیستم های تأمین انرژی، آب و فاضلاب و حمل و نقل که از آنها به عنوان شبکه های زیرساختی یاد می شود، یکی از نشانه های توسعه کشورها می باشند. در دهه های اخیر گسترش روزافزون این سیستم ها و واپستگی هرچه بیشتر مردم به آنها، این سیستم ها را به صورت شریان های حیاتی درآورده است. یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار داشتن سیستم حمل و نقل

پایدار ذکر شده است. در بحث پایداری سیستم های

حمل و نقل بیش از هر چیز توجه به مسائلی چون

زیر ساخت ها اهمیت خاصی دارند. [۲]

شبکه های زیرساختی باید دارای مشخصه های کیفی خاصی باشند تا بتوانند سرویس دهی قابل قبولی به ساکنین شهرها ارائه دهند. به عنوان نمونه شبکه حمل و نقل می بایست در شرایط عادی سریع و با حداقل ترافیک باشد. تحلیل های آماری، نشان می دهند خسارات واردہ به واسطه صادمه دیدن شبکه های زیرساختی و پس از زمان وقوع حادثه در اغلب اوقات از خسارات مستقیم در زمان حادثه بیشتر بوده و این در حالی است که رساندن به موقع بیماران به مراکز اورژانس، احتمال بالا رفتن آسیب جانی بیماران را کاهش می دهد. [۱۰]

توجه به این نکته ضروری است که نمی توان دو شبکه، یکی برای حالت عادی و دیگری برای شرایط بحران داشت و شبکه حمل و نقل باید در هر دو حالت نیازهای کاربران را تأمین نماید. این دو هدف الزاماً در یک راستا نیستند و شبکه موجود باید به گونه ای اصلاح یا شبکه جدید به گونه ای طراحی شود که نیازهای هر دو وضعیت را برآورده سازد.

با در نظر گرفتن این موضوع که شبکه حمل و نقل درون شهری به ویژه در شهرهای بزرگ نقشی اساسی در مدیریت بحران زلزله دارند و از سوی دیگر این شبکه، آسیب پذیرترین شبکه در برابر زلزله شناخته شده است[۹]، لذا ضرورت دارد تا اقداماتی برای شناسایی و تعیین مسیرهای قابل دسترسی و بهینه در طی مراحل پس از زلزله برای فعالیت های حمل و نقل درون شهری از قبیل آمد و

و نقل برون شهری و کاربرد آن در مورد جاده‌های کشور در محدوده‌های استانی روشی را مورد بحث قرار داده است. همچنین با ترکیب معیارهای خطر زلزله، آسیب‌پذیری، ترافیک عبوری مسافر و حمل و نقل کالا به ارزیابی سریع و تفضیلی پرداخته است.^[۹]

میشل (۱۹۹۵)، تحلیل جامعی از وضعیت بحران‌های محیطی در کلان شهرها انجام داده است.^[۱۱] مور (۲۰۰۶) در مقاله خود به بررسی روشی برای ارزیابی خطر زمین لرزه در سیستم‌های شبکه حمل و نقل پرداخته که در آن به چگونگی کاهش خسارات واردہ به پل‌ها و مسیرها و کاهش هزینه فرصت از دست رفته به دلیل تراکم ترافیک‌های ناشی از زلزله پرداخته است.^[۱۲]

ناطقی‌الهی در سال ۲۰۰۰ در مقاله‌ای به بحث در مورد وضعیت مدیریت بحران در ایران پرداخته است.^[۱۳]

ستوده (۱۳۸۰) نقش برنامه‌ریزی کاربری زمین و اصلاح معابر برای ایمن سازی در برابر زلزله به صورت مطالعه موردي محله باغ فردوس شهرداری منطقه یک تهران را مورد مطالعه قرار داده است.^[۱۶] سینگ تانگ (۲۰۰۴) به ارزیابی آسیب‌پذیری راهها و پل‌ها در زمین لرزه پایتحت نپال پرداخته است.^[۱۸]

روش تحقیق

این مطالعه نظر هدف کاربردی، از نظر روش گردآوری داده‌ها، اسنادی - کتابخانه‌ای است که به بررسی شبکه حمل و نقل شهر کاشان و برخی متغیرهای انسداد مسیر می‌پرداخته است. در بخش اسنادی تحقیق، قسمتی از اطلاعات از نقشه‌ها و

شد، اتومبیل‌های امدادی و آمبولانس‌ها، اتومبیل‌های پلیس، اتومبیل‌های آتش نشانی و غیره صورت بگیرد تا به مدیران بحران شهری شهرهای بزرگ همانند کاشان که در معرض احتمال بالایی از آسیب‌پذیری بر اثر زلزله می‌باشند برای تعیین مسیرهای قابل دسترسی و امداد رسانی بهینه و به موقع در ۷۲ ساعت طلایی پس از زلزله، کمک و یاری رسانده شود. این تحقیق به طور کلی سه هدف را دنبال می‌نماید که عبارتند از: ۱- تعیین عواملی که موجب انسداد معابر درون شهری پس از وقوع زلزله می‌شود. ۲- تعیین سطح مسدود شده معابر، بر اثر آوار ساختمانی پس از وقوع زلزله؛ و ۳- تولید نقشه‌هایی برای نمایش میزان انسداد طولی و عرضی معابر پس از وقوع زلزله. در زمینه مدیریت بحران زلزله در شهرها مطالعات زیر صورت گرفته است:

علی دوستی (۱۳۶۹) به موضوع کاربرد مدیریت بحران در کاهش ضایعات ناشی از زلزله پرداخته است.^[۱]


ایری (۱۳۷۷) نقش برنامه‌ریزی کاهش اثرات زلزله در سطح شهری، به صورت نمونه موردي منطقه ۲۰ شهر تهران را مورد مطالعه قرار داده است.^[۵] غفوری آشتیانی (۱۹۹۹)، در مورد عملیات امداد و نجات در ایران مقاله‌ای به رشته تحریر در آورده است.^[۶]

در زمینه تعیین مسیرهای قابل دسترسی و بهینه پس از زلزله تحقیقات کمی در دسترس است که به تعدادی از آنها اشاره می‌شود: محمود حسینی برای ارزیابی سریع خطرپذیری لرزه‌ای سامانه‌های حمل

ساختمان‌های آسیب دیده و فاصله بین ساختمان‌ها و معابر بر مبنای روش‌های محاسبه آسیب‌پذیری، مقدار انسداد مسیر در موقعیت زلزله محاسبه می‌شود، آنگاه به کمک میزان سطح مسدود شده مسیر، نقشه‌های معابر درون شهری از لحاظ انسداد به کمک نرم افزار GIS استخراج می‌گردد. [۱۵]

لایه‌های اطلاعاتی سامانه GIS شهر کاشان و قسمتی از طریق مشاهده معابر و ساختمان‌ها و مصاحبه با کارشناسان سازمان مدیریت بحران گردآوری شده است.

ابتدا به شناسایی واحدهای همگن در سطح شهر پرداخته و سپس با استفاده از اطلاعاتی در خصوص ویژگی ساختمان‌های واحدهای همگن، تعداد



متغیرها و شاخصهای مورد بررسی در جدول شماره ۱ آمده است:

جدول شماره ۱- متغیرها، شاخص و معیارهای تحقیق

| | |
|------------------|---|
| ۱ شاخصها | تراکم ساختمان‌های تخریب شده، ویژگی ساختمان‌ها در طی مسیر، نسبت بین ارتفاع ساختمان و فاصله دیوار نمای ساختمان تا خط وسط مسیر |
| ۲ متغیرها | عوامل انسداد مسیر (تعداد ساختمان‌های مسیر، تعداد ساختمان‌های تخریب شده، مساحت ساختمان‌های تخریب شده، مواد به کار رفته در ساختمان‌ها، ارتفاع ساختمان‌ها، تیر پیش آمده، فاصله مسیر از ساختمان‌ها) |
| ۳ معیارها | بزرگی و شدت زلزله، موقعیت مسیر، ساختار (شرایط فیزیکی، ارتفاع خاکبرداری و موقعیت (روی سطح زمین، روگذر،...)) |

مسیر مناسب: مسیری که مسدود نبوده و بهترین کارآیی را از لحاظ زمان، طول مسافت و عملکرد داشته باشد. [۱۸]

سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS): مجموعه‌ای از ابزار قدرتمند برای ذخیره و بازیابی اطلاعات و نمایش داده‌های فضایی از جهان واقعی.

واحدهای همگن

دانستن توزیع فضایی ساختمان‌ها برای پیدا کردن خسارات احتمالی زلزله، مهم است. داده‌های ساختمانی می‌تواند هم برای تک تک ساختمان‌ها و هم برای گروهی از آنها جمع‌آوری گردد. داده‌های تکی دقت بیشتری دارند اما زمان زیادی صرف جمع‌آوری آنها می‌شود. از طرفی، ممکن است تخمين خسارت برای هر ساختمان به تنها یی صريح نباشد، زیرا همه روش‌های آسیب‌پذیری، برای گروهی از ساختمان‌ها طراحی شده‌اند.

وقتی یکسری محدودیت‌ها مانند منطقه بندی شهری برای تعریف ناحیه اعمال گردد، ممکن است بدلیل اندازه بزرگ ناحیه، اطلاعات مناسبی به دست نیاید، پس بهتر است هرکدام از مناطق به واحدهای همگن تری تقسیم شوند و اطلاعات این واحدها در

زمین‌لرزه: جنبش و حرکات ناگهانی پوسته جامد کره زمین که به شدت ساختمان‌ها و شهرها را

خراب و جمع کثیری را هلاک می‌کند. [۴]
سناریو زلزله: تعیین بزرگی، شدت و دیگر پارامترهای زلزله ای است که نرم افزار GIS آن را به عنوان زلزله احتمالی در منطقه در نظر می‌گیرد.
پارامترهای ورودی به سیستم عبارتند از: موقعیت مکانی وقوع زلزله، عمق زلزله، بزرگی زلزله و زمان وقوع زلزله. [۳]

مسیر: راه ساخته شده بین دو رسته ساختمان در شهرها و بین دو قطعه از بیابان در بیابان را مسیر گویند. [۹]

عوامل انسداد مسیر: عواملی که باعث بسته شدن مسیر شده و کارایی آن را کم می‌کند و یا از بین می‌برد. [۱۸]

اثر تیر پیش آمده: تیری در تیزه بام که از دیوار جلوتر آمده است و تکیه گاهی برای آویزان کردن بالبر و مانند آن است.

واحد همگن: ناحیه‌هایی در مجاورت مسیر که مواد و بافت ساختمانی، نوع کاربری ساختمانی و ارتفاع ساختمانی یکسانی دارند.

نهایی که از ترکیب نمرات طبقات حاصل می‌گردد، آسیب‌پذیری را تخمین می‌زند.

در روش RADIUS یا روش توسعه شعاع منحنی شکنندگی، برای دونوع جاده (آسفالت و غیرآسفالت) و انواع پل‌های موجود در جاده براساس مقدارهای متفاوت از اندازه شدت مرکالی، تصمیم گیری کرده و آسیب‌پذیری را برآورد می‌کند. در روش سوم یعنی روش HAZUS مسیرها به دو دسته تقسیم می‌شود که عبارتند از: مسیرهای اصلی و مسیرهای فرعی درون شهری. در این روش منحنی شکنندگی برای احتمال آسیب‌های مختلف به شبکه حمل و نقل درون شهری با استفاده از این تقسیم‌بندی به دست می‌آید.

مقاومت‌های ظاهری

پس از زلزله، مقاومت‌های ظاهری زیادی به وجود خواهد آمد که عبارتند از:

(۱) راههای مسدود شده توسط ساختمان‌های تخریب شده: آوار ساختمان‌های تخریب شده بروی راهها به علت نزدیکی زیاد ساختمان‌ها به مسیرها، آنها را مسدود می‌نمایند و سرعت وسایل نقلیه را کاهش داده یا آنها را از حرکت باز خواهند داشت. علاوه بر این، تعداد زیادی از ساختمان‌ها در کاشان از نوع سازه‌های تاریخی بوده و با مصالح خست و گل ساخته شده است. همچنین ساختمان‌های زیادی خوب ساخته نشده‌اند و بیش از همه بر طبق هیچ آئین‌نامه استانداردی نیستند و آئین نامه ضد زلزله را رعایت نکرده‌اند، لذا این ساختمان‌ها دارای احتمال بالای تخریب شدن در اثر روی دادن زلزله می‌باشند.

نقشه‌هایی ترسیم گردد. در این تحقیق عواملی همچون بافت و مواد ساختمانی، ارتفاع ساختمان، نوع کاربری ساختمان و محصور شدن بین معابر اصلی در تعیین واحدهای همگن موثر بوده است.

روش‌های بررسی ارزیابی آسیب‌پذیری

روش‌های درجه‌بندی متفاوتی برای ارزیابی آسیب‌پذیری مسیرها، از بسیار ساده تا بسیار پیچیده، وجود دارد که در هر یک نیاز به داده‌های گوناگون می‌باشند. چند نمونه از این روش‌ها در اینجا ذکر شده است:

- روشی که توسط JICA در سال ۲۰۰۱ توسعه یافته است.

- روشی که توسط برنامه ابزار ارزیابی خطر برای تشخیص حوزه‌های شهری در برابر حوادث زلزله‌ای (RADIUS) در سال ۱۹۹۶ ارائه شده است.

روش HAZUS که توسط آزانس مدیریت حوادث اضطراری فدرال آمریکا (FEMA) و موسسه بین‌المللی علم ساختمان (NIBS) در سال ۱۹۹۹ ارائه شده است.

معیارهای متعددی به منظور توسعه منحنی آسیب‌پذیری جاده‌ها وجود دارد. لذا استفاده از این معیارها به خصوصیات فیزیکی جاده‌ها، مانند: شکل، مواد، سن، ارتفاع خاکریزی و غیره بستگی دارد.

روش JICA جاده‌ها را در نه دسته طبقه‌بندی می‌نماید و تنها بخش‌های جاده‌ای که بیش از ۵۰ میلی‌متری دامنه شیب داشته باشد را به عنوان نقاط خطرناک در زلزله در نظر می‌گیرد. در این روش به هر یک از طبقات امتیاز داده و سپس براساس امتیاز

مشخصی در بخش خاصی از راه هستند، غیر قابل پیش بینی می‌باشد. مثال دیگر فقدان اطلاعات درباره احتمال تخریب تیرچراغ برق‌ها و دکلهای برق مجاور جاده می‌باشد. به این دلیل، این تحقیق تنها بر روی جنبه مسدود شدن راه که از طریق تخریب ساختمان‌ها ایجاد می‌شود، تمرکز کرده است.

تخمین مقاومت‌های ظاهری ایجاد شده از طریق ساختمان‌های تخریب شده در طی مسیر

احتمال انسداد مسیرها توسط آوار ساختمانی به عوامل زیر بستگی دارد:

۱- تراکم ساختمان‌های تخریب شده

۲- ویژگی ساختمان‌ها در طی مسیر

۳- نسبت بین ارتفاع ساختمان و فاصله دیوار نمای ساختمان تا خط وسط مسیر

۱- تراکم ساختمان‌های تخریب شده

تراکم ساختمان‌های تخریب شده در طی مسیر یکی از عواملی است که تعیین می‌نماید چه مقدار از مسیر توسط آوار مسدود شده است و یا این که چند درصد از مسیر توسط آوار متاثر شده است. هر چه این تعداد بیشتر باشد احتمال انسداد مسیر بیشتر است. این تراکم می‌تواند از تحقیق جرجین، برای ارزیابی آسیب‌پذیری ساختمان بر مبنای تعداد ساختمان‌های فروریخته شده در یک واحد همگن برآورد شود.^[۷]

از اطلاعات تعداد ساختمان‌های محتمل تخریب شدن در یک واحد همگن و تعداد کل ساختمان‌ها در این واحد همگن می‌توان مساحت پلان Ac که از

۲) شکافتگی جاده: رو سازی قطعه‌های مهم راه ممکن است به وسیله حرکت زمین و پدیده آبگونه‌سازی، شکافته شوند، این شکافتگی از جزئیات خسارات شدید درجه‌بندی می‌شوند.

۳) اجتماع مردم روی جاده: افراد کمی جرات دارند بعد از وقوع زمین‌لرزه و پس‌لرزه‌ها در ساختمان‌هایشان بمانند، زیرا هر لحظه بعد از لرزش اصلی زمین امکان دارد این ساختمان‌ها به دلیل شکاف‌های ایجاد شده در حین زمین‌لرزه بر روی آنها تخریب شوند.

۴) فروریختگی پل: پل‌ها مؤلفه‌های کلیدی در شبکه راه‌ها هستند. هنگامی که یک پل آسیب می‌بیند یا تخریب می‌شود، تمام شبکه ممکن است قطع شود. به هر حال، پل‌ها عموماً از ساختمان‌ها جدا شده اند، بنابراین عملکرد پل‌ها اساساً به خسارت فیزیکی خودشان و خسارات فیزیکی وارد شده بر آنها بستگی دارد.

۵) موانع ایجاد شده توسط امکانات تخریب شده همانند تیرچراغ‌ها، دکلهای برق یا نرده‌ها: انسداد ایجاد شده به وسیله این امکانات به دلیل نزدیکی آنها به مسیرها بوده و هنگامی که تخریب می‌شوند، احتمال بالایی از انسداد مقاطع راه و باز داشتن وسایل نقلیه از حرکت را به وجود می‌آورند.

۶) عوامل دیگر: سایر عوامل از موارد فوق الذکر، برداشت می‌شود که این موارد بر مشکل انسداد مسیرها تأثیر دارند. به هر حال آوردن همه این عوامل در این محاسبه امکان‌پذیر نمی‌باشد و مستلزم اطلاعات زیادی است. برای مثال، گردآوری اطلاعات مربوط به تعداد افرادی که در زمین‌لرزه

A unit: مساحت واحد همگن

P(A): تراکم تخریب از طریق مساحت.

برای یک واحد همگن خاص، می‌توان، تراکم طولی

تخریب را از طریق «تراکم تخریب از طریق

مساحت» محاسبه کرد:

$$P(L) = K \sqrt{P(A)}$$

P(L): تراکم طولی آوار ساختمان‌های تخریب شده

در هر واحد طول

K: ضریبی که مقایسه نسبی بین تراکم ساختمان‌ها

در طی مسیر و تراکم ساختمانی درون واحد همگن

را بررسی می‌کند.

آوارهای ساختمان‌های تخریب شده به وجود می‌آید را محاسبه نمود:

$$Ac = (Ncb / Nb) \times Ab$$

Ncb: تعداد ساختمان‌های تخریب شده در هر واحد همگن



Nb: تعداد کل ساختمان‌های هر واحد همگن (مبتنی بر لایه املاک)

Ab: مساحت کل ساختمان‌ها در واحد همگن (مبتنی بر لایه املاک)

به عبارت دیگر محاسبه «تراکم تخریب از طریق مساحت» نسبت بین مساحت‌های تخریب شده و

مساحت کل واحد همگن می‌باشد:

$$P(A) = Ac / A unit$$



شکل شماره ۱: تراکم طولی تخریب شده شکل شماره ۲: خم شدن یک ساختمان دارای تیر پیش آمده در حال فروریختن

مقدار K برمبنای هر واحد همگن خاص انتخاب می‌شود. توزیع ساختمان‌ها در یک واحد همگن می‌تواند از نقشه چاپی گرفته شود. این ارزیابی مبتنی بر این احتمال است که قسمتی از قطعه مسیر توسط آوار مسدود خواهد شد، از این رو این نوع گرفتگی را انسداد طولی می‌نامند.

.K=۰,۹: چگالی در طول مسیر کمتر از درون است.

K=۱,۰: چگالی در طول مسیر برابر درون است.

K=۱,۱: چگالی در طول مسیر مقدار ناچیزی بزرگتر از درون است.

K=۱,۲: چگالی در طول مسیر مقدار زیادی بزرگتر از درون است.

صورت تخریب آوار به اطراف پرتاب نمی‌شود. در نتیجه، ساختمان‌های مقاوم در صورت تخریب، منجر به عرض زیادتری از تله آواری و احتمال بالاتری از انسداد مسیر می‌شوند. به این دلیل، مقدار M برای ساختمان‌ها با اسکلت بتنی مقدار $1,3$ و برای انواع دیگر مواد $1,1$ مقدار تخصیص داده شده است.

اثر تیر پیش آمده

فرض بر آن است که درصد ساختمان‌های دارای تیر پیش آمده، در واحدهای همگن، مشابه درصد ساختمان‌های دارای تیر پیش آمده در هر دو طرف مسیر می‌باشد. برای مثال، اگر طبق نقشه‌ها، 30 درصد از ساختمان‌های باشد، مفروض است که 30 درصد از ساختمان‌های موجود در طی مسیر دارای تیر پیش آمده باشند.

در ارزیابی احتمال انسداد مسیر توسط آوارها، عامل C مطرح است که بر مبنای درصد ساختمان‌های دارای تیر پیش آمده می‌باشد. اگر این عامل بین 0 تا 30 درصد باشد، C به میزان $1,1$ می‌باشد و اگر بالاتر باشد، C برابر $1,5$ خواهد بود. ادبیاتی برای اثر تیر پیش آمده در ساختمان پیدا نشده است. به این دلیل ارزش‌های C پیشنهادی فوق مفروضاتی در یک حس کیفی هستند و فقط به این منظور که تیر پیش آمده احتمال فروریختن ساختمان را افزایش می‌دهد، آورده شده است. جا دارد که تحقیقات بسیار مشروح‌تری در این زمینه صورت گیرد.

3 -نسبت بین ارتفاع ساختمان و فاصله دیوار نمای ساختمان تا خط وسط مسیر

۲- ویژگی ساختمان‌ها در طی مسیر

برای بررسی ویژگی ساختمان‌ها در طی مسیر باید دو مورد را در نظر داشت:

- ۱- نوع آوار مربوط به مواد ساختمان: ساختمان‌های کم دوام (ساختمان‌های خشتشی، مصالح بنایی و غیره)، ساختمان‌های مقاوم (مسلح به بتن، ساختمان‌های آرماتوربندی شده و فلزی) و ساختمان‌هایی با طبقات ضعیف
- ۲- بیرون آمدن تیرهای پیش آمده به طرف مسیر.

نوع آوار مربوط به مواد ساختمان

در ارزیابی امکان گرفتگی جاده، ضریبی به نام (M) وجود دارد که به نوع مواد ساختمانی در ساختار اصلی ساختمان بستگی دارد. ساختمان‌ها با مواد بنایی (آجر- سیمان، گل- سیمان، خشت) احتمال بالاتری در فروریختن و آوار شدن عمودی دارند، ولیکن با احتمال کمتری این آوار به دورتر از پلان ساختمان ریخته می‌شود. در ضمن، ساختمان‌های سفت و محکم (تقویت شده توسط بتن و فولاد) احتمال دارد که خم شود و به طرفی که نیروی زمین‌لرزه وارد می‌شود، تخریب شود.

ساختمان‌های سفت و محکم بتنی، حتی آنهایی که به ظاهر مقاوم هستند، نسبت به ساختمان‌هایی با مصالح بنایی برای خم شدن به طرفی و سقوط به داخل معبّر از احتمال بالاتری برخوردار هستند. در صورت فروریختن یکی از آنها، آوار به اطراف دورتر از پلان ساختمان اصلی خارج می‌شود، ولی در ساختمان‌های خشت و گلی (که در محدوده شهر کاشان به دلیل وجود بافت تاریخی زیاد است) در

ثانیاً : فاصله از یک تصویر با تفکیک بالا (رزولیشن بالا) اندازه گیری شود. (یا یک نقشه چاپی)

ثالثاً: فاصله بر مبنای عرض مسیر (اطلاعات عرض مسیر معمولاً در سیستم های پایگاه های اطلاعاتی سازمان های حمل و نقل قابل دسترسی می باشد) و متناسب با عرض جاده در بخش های یکسان مسیر


$DB = g \times WR$ اندازه گیری شود. ارزش g به فاصله بین خط وسط عبور و ساختمان های مجاور در واحد همگن بستگی دارد. یعنی فاصله پیاده رو و جوی آب تا عبور را لحاظ می کند.

- فاصله مابین ساختمان ها و مسیر

فاصله مابین ساختمان ها و مسیر بر امکان انسداد مسیر تأثیر می گذارد. فاصله زیادتر، احتمال کمتری از انسداد مسیر را در پی خواهد داشت. این انسداد به فاصله مابین ساختمان های رو به رو، در دو طرف مسیر نیز بستگی دارد.

$D(B)$ برای عرض قابل قبول و گذرپذیر مسیر در یک سناریوی پس از زمین لرزه ارائه می شود، تا جایی که حتی ممکن است به وسایل نقلیه اجازه داده شود تا در درون پیاده روهای تردد کنند.

سه راه برای اندازه گیری $D(B)$ وجود دارد:
اولاً : فاصله از مرکز مستقیماً اندازه گیری شود.



شکل شماره ۳: مقایسه عرض جاده با فاصله بین ساختمان های رو به رو شکل شماره ۴: برآورد شکل نخاله ها

ارتفاع ساختمان در این مورد میانگین ارتفاع(E)

$$H(E) = S(E) \times \gamma$$

می‌باشد. γ متوسط ارتفاع یک طبقه در هر واحد همگن می‌باشد. بنابراین عرض تله آوار همانند ذیل محاسبه می‌شود:

$$W(D) = H(E) \times \tan 20^\circ$$

محاسبه سطح مسدود شده راه

میزان انسداد مسیرها بوسیله آوار تخریب شده روی آنها را می‌توان از طریق فرمول زیر محاسبه کرد:

سطح مسدود شده مسیر = فاصله بین مسیر و ساختمان‌های تخریب شده + ویژگی ساختمان‌ها + تراکم ساختمان‌های تخریب شده از آنجایی که تنها آوار ساختمان‌های تخریب شده در مجاورت مسیر به طور مستقیم با امکان مسدود شدن آن مسیر رابطه دارد، بدین گونه تنها واحدهای همگن شامل این

ساختمان‌ها می‌تواند مورد نظر باشد. عرض نهایی تله آوار $W(FD)$ عملکردی از M و C و $W(D)$ می‌باشد و به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$W(FD) = W(D) \times M \times C$$

درادامه، فلوچارتی برای ترکیب، تراکم ساختمان‌های تخریب شده، نوع ساختمان و فاصله مابین ساختمان‌ها و مسیر در سطح مسدود شده مسیر آورده شده است.

- ارتفاع ساختمان‌ها

عامل قابل اهمیت دیگر به ارتفاع ساختمان‌ها در اطراف مسیر مربوط می‌شود. میانگین ارتفاع ساختمان‌ها اطراف مسیرها طبق محاسبات ذیل بدست می‌آید: میانگین طبقات ساختمان‌ها $S(E)$ در یک واحد همگن =


$$0.1 \times \text{مجموع}(درصد تعداد ساختمان از لحاظ نوع مصالح} \times \text{تعداد طبقات ساختمان}$$

برای مثال: در یک واحد همگن، ۵۰ درصد از ساختمان‌ها یک طبقه خشتشی ($ADB1 = 50\%$) درصد از ساختمان‌ها ۳ طبقه آجری-سیمانی ($BC3 = 30\%$) و ۲۰ درصد از ساختمان‌ها ۴ طبقه و بتنی مستحکم ($RCC4 = 20\%$) می‌باشد، مقدار میانگین طبقات ساختمان‌ها در طی این مسیر برابر است با:

$$S(E) = 0.1 \{ (50 \times 1) + (30 \times 3) + (20 \times 4) \} = 2.2 \times 0.1 \{ 220 \} = 2.2$$

عرض آوار خارج از ساختمان بر مبنای تصاویری از شکل نخاله‌ها و اندازه ساختمان‌های تخریب شده و با توجه ارتفاع ساختمان و نوع ساختمان برآورد می‌شود. در نتیجه میانگین عرض آوار به ارتفاع ساختمان‌ها بستگی دارد. شکل آوار چنانچه در شکل ۴ آمده است، برآورد می‌شود.

زاویه بین دیوار جلوی ساختمان و خطی که از راس دیوار جلوی ساختمان به نقطه دورترین نخاله متصل می‌باشد، ۲۰ درجه تخمین زده شده است. همچنین



شبکه معابر درون شهری کاشان به دلیل داشتن دو نوع بافت قدیم و جدید، از معابری با طول‌ها و عرض‌های متفاوت تشکیل شده است. لذا می‌توان از یک دیدگاه این معابر را به معابر اصلی و فرعی و از دیدگاه دیگر معابر کلاسیک و مدرن تقسیم‌بندی نمود.

از دیدگاه قدامت، این معابر در شبکه حمل و نقل درون شهری، به گونه‌ای می‌باشند که معابر کم عرض در بافت قدیم شهر در مرکز شهر به صورت متتمرکز بوده و همگی به مرکز تجاری شهر ختم می‌شوند و معابر با عرض‌های بیشتر دور تا دور بافت قدیم شهر را احاطه نموده اند، که این خود باعث می‌شود تا معابر کلاسیک به معابر مدرن ختم شوند. ولیکن در صورت ادغام این تقسیم‌بندی‌ها می‌توان دید که بیشتر معابر با عرض و طول کم در بافت قدیم شهر و جزء معابر کلاسیک می‌باشند و همچنین معابری با طول‌ها و عرض‌های زیاد در بافت جدید شهر و جزء معابر مدرن می‌باشد.

از لحاظ آماری، معابر کاشان را می‌توان از جهت طول مسیر به ۶ طبقه تقسیم می‌شود که عبارتند از:

- طول حداقل یک کیلومتر ۵۶ درصد
- طول یک تا دو کیلومتر ۲۴ درصد
- طول دو تا سه کیلومتر ۶ درصد
- طول سه تا پنج کیلومتر ۶ درصد
- طول پنج تا ده کیلومتر ۵ درصد
- طول بیشتر از ده کیلومتر ۳ درصد

نسبتی بین عرض تله آوار، در یک سمت از جاده و پهنه‌ای قابل استفاده مسیر $D(B)$ وجود دارد که در ارزیابی انسداد عرضی توسط آوار روی رویه قطعه‌ای از مسیر مورد نظر، استفاده می‌شود که این نسبت را D_{OC} می‌نامند و به صورت ذیل است:

$$D_{OC} = F(w_{(D)}) / (D(B)/2)$$

طبقه‌بندی ذیل برای برآورد انسداد عرضی مسیر توسط آوار استفاده می‌شود:

$(L)D_{OC} < 0,20$

$M(0,20 \leq D_{OC} < 0,50)$

$H(D_{OC} \geq 0,50)$

سطح انسداد آواری متوسط D_{OC} برای دو طرف مسیر محاسبه می‌شود $P(L)$ و همچنین بر پایه مقدار تراکم آوار طولی $P(H)$ می‌توان انسداد طولی مسیر توسط آوار را به صورت ذیل طبقه‌بندی کنیم:

$L(P(L) < 0,30)$

$M(0,30 \leq D_{OC} < 0,50)$


$P(L) < 0,50$

تراکم طولی آوار در قطعه پایین $0,50$

یافته‌ها

۱- شبکه حمل و نقل درون شهری

شبکه حمل و نقل درون شهری کاشان از نظر فنی از سطح بالایی برخوردار نیست. زیرا این شبکه از مولفه‌هایی همچون تونل‌ها و زیرگذرها و همچنین پل‌های درون شهری فقیر می‌باشد.



شکل شماره ۵: موقعیت معاپر فرعی و اصلی شبکه حمل و نقل درون شهری کاشان شکل شماره ۶: لایه نقشه ماهواره‌ای ۱:۲۰۰۰ کاشان

جدول شماره ۲- اطلاعات مربوط به طول معاپر

| ردیف | طول معاپر (کیلومتر) | تعداد معاپر | مقدار(کیلومتر) |
|------|---------------------|-------------|----------------|
| ۱ | ۱-۰ | ۷۹ | ۱۳۸,۶۹۵۲ |
| ۲ | ۲-۱ | ۳۴ | ۵۹,۴۴۰۸ |
| ۳ | ۳-۲ | ۹ | ۱۴,۸۶۰۲ |
| ۴ | ۵-۳ | ۸ | ۱۳,۶۲۱۸۵ |
| ۵ | ۱۰-۵ | ۷ | ۱۲,۳۸۳۵ |
| ۶ | بالاتر از ۱۰ | ۵ | ۷,۴۳۰۱ |

- معاپر دارای عرض بیش از ۳۵ متر ۲ درصد

اطلاعات به دست آمده به وسیله GIS


در این قسمت، به آزمودن مدل ارائه شده در شهر کاشان می‌پردازیم. برای این کار باید نقشه تعداد ساختمان‌های فروریخته شده در واحدهای همگن شهر کاشان را آماده نمود. برای این امر، نقشه ماهواره‌ای لنست ایران مرکزی با مقیاس ۱:۲۰۰۰ و لایه‌های استخراج شده از آن در پهنه شهر کاشان استفاده شد.

همچنین از دیدگاه عرضی می‌توان این معاپر را به

یازده طبقه تقسیم نمود که عبارت می‌شود از:

- معاپر دارای عرض شش متر ۵ درصد
- معاپر دارای عرض هشت متر ۱۲ درصد
- معاپر دارای عرض ده متر ۱۳ درصد
- معاپر دارای عرضدوازده متر ۱۷ درصد
- معاپر دارای عرض پانزده متر ۱۸ درصد
- معاپر دارای عرض هیجده متر ۸ درصد
- معاپر دارای عرض بیست متر ۱۰ درصد
- معاپر دارای عرض بیست و چهارمتر ۳ درصد
- معاپر دارای عرض سی متر ۱۰ درصد
- معاپر دارای عرض سی و پنج متر با ۲ درصد


از لایه شماره ۶، لایه‌هایی همچون معابر اصلی، لایه املاک ساختمانی، لایه واحدهای همگن و همچنین اطلاعات توصیفی در خصوص ویژگی‌های ساختمان‌ها اعم از ارتفاع ساختمان‌ها، نوع مواد به کار رفته در مصالح ساختمان و اثر تیر پیش آمده و از طرفی مساحت ساختمان‌های موجود در واحدهای همگن ایجاد شده، مساحت کل واحد همگن و تعداد ساختمان‌های موجود در هر واحد همگن استخراج گردیده است.



شکل شماره ۷: لایه معابر اصلی شهر کاشان

جدول شماره ۳- اطلاعات مربوط به عرض معابر

| ردیف | عرض معبر(متر) | تعداد |
|------|---------------|-------------|
| ۱ | ۶ | ۷ |
| ۲ | ۸ | ۱۸ |
| ۳ | ۱۰ | ۱۹ |
| ۴ | ۱۲ | ۲۴ |
| ۵ | ۱۵ | ۲۶ |
| ۶ | ۱۸ | ۱۱ |
| ۷ | ۲۰ | ۱۴ |
| ۸ | ۲۴ | ۵ |
| ۹ | ۳۰ | ۱۴ |
| ۱۰ | ۵۳ | ۳ |
| ۱۱ | ۵۳ | ۳ بالاتر از |



شکل شماره ۸: لایه معابر اصلی و واحدهای همگن

| جدول شماره ۴ - اطلاعات مربوط به لایه واحدهای همگن | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| شماره واحد همگن | تعداد ساختمان‌های واحد همگن | مساحت ساختمان‌های واحد همگن | مساحت کل واحد همگن |
| ۱۴۷۵۷۳۲ | ۹۰۲۷۱۶ | ۱۰۱۰۵ | ۱ |
| ۵۲۲۲۷۸ | ۲۸۸۹۲۱ | ۳۸۷۵ | ۲ |
| ۸۳۵۷۰۷ | ۵۳۳۶۸۴ | ۶۵۱۰ | ۳ |
| ۹۵۲۸۲۰ | ۵۰۰۵۵۸ | ۵۲۷۰ | ۴ |
| ۹۶۴۲۰۵ | ۴۴۱۰۷۳ | ۵۰۸۲ | ۵ |
| ۱۱۱۹۰۳ | ۸۸۷۳۸ | ۲۲۱ | ۶ |
| ۱۸۱۱۵۵ | ۱۴۲۵۶۵ | ۶۸۵ | ۷ |
| ۷۰۲۳۶۲ | ۵۳۷۵۳۰ | ۲۱۰۸ | ۸ |
| ۶۰۶۰۹۲ | ۴۸۱۶۶۹ | ۲۰۷۰ | ۹ |
| ۹۱۷۱۲۳ | ۶۲۸۱۸۸ | ۲۸۲۶ | ۱۰ |
| ۴۹۴۱۹۹ | ۲۹۲۰۳۹ | ۱۱۰۲ | ۱۱ |
| ۲۸۴۱۴۰ | ۲۳۸۴۴۲ | ۶۸۴ | ۱۲ |
| ۱۱۵۵۳۲ | ۹۶۹۵۲ | ۱۷۸ | ۱۳ |
| ۳۵۱۰۰۲ | ۲۷۵۹۶۲ | ۱۸۵۴ | ۱۴ |
| ۹۱۷۳۵۷ | ۵۰۵۲۳۲ | ۱۲۲۶ | ۱۵ |
| ۸۴۸۸۵۹ | ۷۱۱۸۱۳ | ۲۷۱۳ | ۱۶ |
| ۵۹۳۷۲۴ | ۴۹۱۴۲۸ | ۱۸۸۲ | ۱۷ |
| ۳۵۹۰۴۴ | ۲۸۸۸۹ | ۸۸۶ | ۱۸ |
| ۳۱۱۹۷۴ | ۱۹۶۹۱۶ | ۱۱۳۶ | ۱۹ |
| ۴۴۷۴۴۰ | ۳۰۷۹۱۵ | ۱۲۲۳ | ۲۰ |
| ۴۶۳۹۳۵ | ۲۸۹۷۵۶ | ۴۰۳۹ | ۲۱ |
| ۳۳۳۷۸۰ | ۲۵۸۲۹۳ | ۸۸۵ | ۲۲ |
| ۱۳۵۰۰۹۱ | ۳۱۱۸۵۰ | ۹۴۴ | ۲۳ |
| ۲۶۱۹۷۰۴ | ۱۹۷۷۹۰۹ | ۲۹۲۷ | ۲۴ |
| ۴۱۶۶۰۱ | ۲۳۲۴۷۴ | ۲۴۹۱ | ۲۵ |
| ۱۳۱۰۹۶۶ | ۵۴۶۷۹۳ | ۶۴۰۵ | ۲۶ |
| ۳۰۶۸۹۰۳ | ۱۰۹۵۶۴۰ | ۷۴۰۶ | ۲۷ |
| ۳۵۰۸۶۷۵ | ۲۶۸۰۷۱۲ | ۳۲۵۹ | ۲۸ |
| ۱۱۰۳۹۱۱ | ۷۰۱۴۲۴ | ۲۰۳۸ | ۲۹ |
| ۸۹۳۹۱ | ۲۶۴۹۲ | ۱۱۳ | ۳۰ |
| ۲۲۱۳۰۰ | ۱۲۹۲۱۴ | ۴۹۱ | ۳۱ |
| ۳۱۱۶۴۲۲۴ | ۲۰۰۵۶۲۰۹ | ۳۲۶ | ۳۲ |
| ۳۵۲۷۳۱۸ | ۲۰۵۶۳۴۲۰ | ۲۰۴۹ | ۳۳ |
| ۳۱۱۹۱۰ | ۲۴۰۲۱۱ | ۷۳۰ | ۳۴ |
| ۵۵۴۷۰۵۹ | ۲۴۵۱۹۸۷ | ۱۲۵۴۰ | ۳۵ |
| ۱۲۵۹۴۲ | ۴۳۲۲۱۹ | ۳۶۹ | ۳۶ |
| ۵۱۷۰۱۴ | ۲۹۲۲۱۲ | ۳۳۲۳ | ۳۷ |
| ۱۶۱۳۵۲۴ | ۷۳۷۸۳۶ | ۶۱۴۱ | ۳۸ |
| ۱۰۲۰۶۴۱ | ۴۴۷۶۴۴ | ۲۱۶۶ | ۳۹ |
| ۳۷۳۶۲۹۵ | ۱۲۸۴۱۰۳ | ۷۸۶۰ | ۴۰ |
| ۵۵۰۹۲۳ | ۲۵۰۵۴۸ | ۱۰۵۸ | ۴۱ |

معیار تنظیم واحدهای همگن، محصور بودن هر واحد همگن در بین معابر اصلی بوده است. لذا با وجود این معیار تقسیم‌بندی، به طور کلی نقشه املاک شهر به ۴۱ واحد همگن تقسیم می‌شود.

همچنین به دلیل نبود اطلاعات در زمینه ارتفاع ساختمان‌ها در طی معابر و مواد ساختمانی تشکیل‌دهنده در لایه املاک شهر، اطلاعات به صورت پایایی و حرکت روی زمین برداشت شده است که در طی این تحقیق به جداول توصیفی این لایه افزوده شده است.

با توجه به اطلاعات موجود در لایه واحدهای همگن تشکیل شده به وسیله ابزار Measure در نرم‌افزار ArcMap اطلاعات واحدهای همگن مورد نیاز اعم از مساحت کل واحد همگن، مساحت کل ساختمان‌های واحد همگن و از طرف دیگر از جدول توصیفی می‌توان تعداد ساختمان‌های موجود در هر واحد همگن را استخراج نمود.

در طی محاسبه این مدل، به اطلاعاتی درباره عرض معابر (W_R)، فاصله بین دو ساختمان روبرو در کم عرض ترین نقطه معبر (D_B) و همچنین طول معابر موجود که هر یک به وسیله ابزار Measure در نرم افزار ArcMap به کمک داده‌های مکانی تخلیه شده از نقشه زیربنایی (شکل ۵) نیاز است. این اطلاعات به تفکیک نام معبر، طول معبر، عرض معبر و فاصله بین دو ساختمان روبرو در جدول شماره ۴ ثبت می‌گردند.

جدول شماره ۵- اطلاعات معابر شهر کاشان

| ردیف | نام معبر | طول معبر (مترا) | عرض معبر (مترا) | فاصله بین دو ساختمان روبرو (مترا) | ردیف | نام معبر | طول معبر (مترا) | عرض معبر (مترا) | فاصله بین دو ساختمان روبرو (مترا) |
|------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| ۱ | بلوار شهدا | ۵/۱۴۸ | ۲۸ | ۹۲ | ۳۰ | خ-آیت الله کاشانی | ۱۳ | ۱/۰۴۴ | ۱۳ |
| ۲ | بلوار ملاصدرا | ۳/۱۶۱ | ۳۰ | ۴۷ | ۳۱ | خ-باب افضل | ۰/۶۹۹ | ۱۳ | ۲۲ |
| ۳ | خ-آیت الله سعیدی | ۱/۸۲۳ | ۱۵ | ۲۴ | ۳۲ | خ-باب الحوائج | ۰/۷۵۲ | ۱۰ | ۱۲ |
| ۴ | خ- ساحلی شمالی | ۱/۳۰۴ | ۱۰ | ۳۰ | ۳۳ | خ-اباذر۲ | ۰/۳۶۹ | ۱۶ | ۲۴ |
| ۵ | خ- ساحلی جنوبی | ۲/۰۰۸ | ۱۰ | ۳۰ | ۳۴ | خ- افضل | ۰/۲۲۱ | ۹ | ۱۲ |
| ۶ | بلوار شهید چمران | ۰/۹۷۱ | ۱۹ | ۲۴ | ۳۵ | خ- میر عماد | ۰/۵۱۸ | ۱۰ | ۱۱ |
| ۷ | خ- غیاث الدین جمشید کاشانی | ۱/۰۲۴ | ۱۶ | ۳۰ | ۳۶ | خ- اباذر۳ | ۰/۳۱۵ | ۱۵ | ۲۲ |
| ۸ | خ- آیت الله یشربی | ۱/۲۶۱ | ۱۳ | ۲۴ | ۳۷ | خ- امیریه | ۰/۳۲۴ | ۲۰ | ۲۲ |
| ۹ | خ- ملافق اللہ | ۰/۰۷۰۲ | ۱۸ | ۲۴ | ۳۸ | بلوار نماز | ۰/۸۲۸ | ۲۸ | ۳۲ |
| ۱۰ | خ- ملاحیب اللہ شریف | ۰/۰۸۴۴ | ۱۲ | ۲۲ | ۳۹ | خ- شهید طلاقانی | ۱/۱۸۹ | ۱۵ | ۲۲ |
| ۱۱ | خ- امام خمینی(ره) | ۱/۰۲۰۲ | ۱۶ | ۲۴ | ۴۰ | خ- بهمن | ۱/۲۶۳ | ۱۳ | ۲۲ |
| ۱۲ | خ- اباذر ۱ | ۰/۰۴۷۷ | ۱۵ | ۲۲ | ۴۱ | خ- شهید بهشتی | ۱/۰۸۹ | ۱۵ | ۲۲ |
| ۱۳ | خ- محتشم | ۰/۰۸۸۵ | ۱۵ | ۲۲ | ۴۲ | خ- شهید مدرس | ۰/۷۲۲ | ۱۳ | ۲۰ |
| ۱۴ | خ- فاضل نراقی | ۱/۱۲۹ | ۱۵ | ۲۴ | ۴۳ | بلوار شهید مفتح | ۱/۰۵۵ | ۱۱ | ۲۲ |
| ۱۵ | خ- شهید رجایی | ۰/۰۹۱ | ۱۰ | ۲۴ | ۴۴ | بلوار شهیدان ستوده | ۰/۵۷۷ | ۲۰ | ۳۰ |
| ۱۶ | خ- امیرکبیر | ۴/۱۷۸ | ۱۵ | ۲۵ | ۴۵ | بلوار شهید خاندایی | ۱/۱۴ | ۱۲ | ۲۲ |
| ۱۷ | بلوار امام رضا(ع) | ۴/۵۸۸ | ۶۵ | ۹۵ | ۴۶ | خ- شهید صالحی | ۰/۷۷۷ | ۸ | ۱۶ |
| ۱۸ | خ- زیارت | ۱/۰۰۳ | ۱۰ | ۲۰ | ۴۷ | بلوار کشاورز | ۱/۳۶۲ | ۲۰ | ۳۰ |
| ۱۹ | بلوار فضیلت | ۰/۰۶۷۵ | ۲۰ | ۲۷ | ۴۸ | بلوار شهید مطهری | ۱/۰۲۲ | ۲۰ | ۳۰ |
| ۲۰ | خ- شهید شمس آبادی | ۰/۰۸۹۵ | ۱۵ | ۲۴ | ۴۹ | بلوار شهید باهنر | ۰/۳۷۳ | ۲۹ | ۲۵ |
| ۲۱ | بلوار همت | ۰/۰۴۶۹ | ۱۵ | ۱۸ | ۵۰ | بلوار مادر | ۰/۹۵۱ | ۲۲ | ۳۰ |
| ۲۲ | بلوار شیخ بهایی | ۰/۰۳۲ | ۱۸ | ۲۳ | ۵۱ | بلوار سردار شهید علی معمار | ۰/۸۴۸ | ۳۱ | ۶۰ |

| | | | | | | | | | |
|----|----|-------|------------------------|----|----|----|-------|------------------------|----|
| ۶۰ | ۳۰ | ۰/۶۵۱ | بلوار داشت | ۵۲ | ۳۵ | ۲۰ | ۰/۳۵۷ | بلوار سپیده کاشانی | ۲۳ |
| ۴۵ | ۳۳ | ۱/۴۸۹ | بلوار خلیج فارس | ۵۳ | ۱۸ | ۱۲ | ۰/۷۵۱ | خ - علوی | ۲۴ |
| ۲۵ | ۱۸ | ۲/۹۶۱ | بلوار کارگر | ۵۴ | ۲۴ | ۱۶ | ۰/۶۸۷ | خ - شهید بخارابی | ۲۵ |
| ۳۶ | ۳۰ | ۰/۵۱۶ | بلوار شهید خادمی | ۵۵ | ۱۲ | ۱۱ | ۲/۶۱۶ | خ - شهیدان اسلامی تبار | ۲۶ |
| ۴۵ | ۲۶ | ۸/۷۰۹ | بلوار عالمه قطب راوندی | ۵۶ | ۱۶ | ۱۳ | ۰/۳۳۲ | خ - شهید صنعتکار | ۲۷ |
| ۶۰ | ۴۵ | ۰/۵۰۴ | بلوار داشجو | ۵۷ | ۱۸ | ۱۵ | ۰/۶۸۲ | خ - سلحان | ۲۸ |
| | | | | | ۲۴ | ۱۳ | ۰/۷۰۵ | خ - ملامحسن فیض کاشانی | ۲۹ |

در ادامه به انجام محاسبات در یک معبر (بلوارشیخ بهایی) می پردازیم.

۳- معبر: بلوارشیخ بهایی

محاسبات در زمینه انسداد طولی و عرضی یکی از معابر (بلوارشیخ بهایی) از منظر آسیب‌پذیری ناشی از آوار ساختمانی در هنگام زلزله با قدرت ۶,۵ درجه در مقیاس ریشتر و ۷ تا ۹ درجه در مقیاس اصلاح شده مرکالی در ذیل به تفصیل شرح داده شده است.

جدول شماره ۶- اطلاعات مواد ساختمانی مربوط به واحدهای همگن و محصور به معبر شیخ بهایی

| نحوه و گل (۲) | شن و گل (۲) | فکه (۲) | فرجه (۲) | صالح (۲) | اسکلت قدری (۲) | واحد همگن شماره * | نام معبر |
|---------------|-------------|---------|----------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|
| ۰ | ۳۱ | ۰ | ۰ | ۴۶ | ۰ | ۰ | ۸ | ۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵ | بلوار شیخ بهایی |
| ۰ | ۲۲ | ۰ | ۳۳ | ۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۱ | ۳۰ | | |

*هر شماره نشانگر تعداد طبقه ساختمان است.

جدول شماره ۷- محاسبات انسداد طولی و عرضی طرف واحد همگن ۱۵ مربوط به معبر شیخ بهایی

| داده | مقدار | داده | مقدار | داده | مقدار |
|------------------------|--------|-------------------------|--------|-------------------------|----------|
| S_(E) | ۱/۰۸ | C | ۱/۱ | W_(D) | ۱/۳۷ |
| M | ۱/۱۰ | k | ۱/۰ | W_(FD) | ۱/۶۶ |
| N_(b) | ۱۲۲۶ | A_(b) | ۵۵۳۲۳۲ | N_(cb) | ۹۴۳ |
| A_(C) | ۴۲۵۵۶۳ | A_{unit} | ۸۱۷۳۵۷ | P_(A) | ۰/۵۲ |
| P_(L) | ۰/۷۲ | H | Docc | ۰,۱۴۴ | L |

جدول شماره ۸- محاسبات انسداد طولی و عرضی طرف واحد همگن ۳۰ مریبوط به معبر شیخ بهایی

| داده | مقدار | داده | مقدار | داده | مقدار |
|------------------------|-------|-------------------------|-------|-------------------------|----------|
| S_(E) | ۱/۴۴ | C | ۱/۱ | W_(D) | ۱/۸۴ |
| M | ۱/۱۴ | k | ۱/۰ | W_(FD) | ۲/۳۲ |
| N_(b) | ۱۱۳ | A_(b) | ۲۶۴۹۲ | N_(cb) | ۸۸ |
| A_(C) | ۲۰۶۰۵ | A_{unit} | ۸۹۳۹۱ | P_(A) | ۰/۲۳ |
| P_(L) | ۰/۴۸ | M | Docc | ۰,۲۰۱ | M |

خشت و گل در هر واحد همگن مدنظر قرار گرفته است. در نتیجه:

$$A_c = N_{cb} / N_b \times A_b = ۹۴۳ / ۱۲۲۶ \times ۵۵۳۲۳۲ = ۴۲۵۵۶۳m^2$$

بنابراین:

$$P_{(A)} = A_c / A_{unit} = ۴۲۵۵۶۳ / ۸۱۷۳۵۷ = ۰,۵۲$$

نکته: با توجه به جدول مقدارهای متفاوت k ، برای واحد همگن ۱۵ در این معبر $k=1$ محاسبه شده است. در نتیجه:

$$P(L) = K \sqrt{P(A)} = ۱ \times \sqrt{۰,۵۲} = ۰,۷۲$$

بنابراین، انسداد طولی معبر شیخ بهایی در طرف واحد همگن شماره ۱۵ بالاتر از $۰,۵۰ < ۰,۷۲$ ($۰,۵۰ < ۰,۷۲$) میباشد و در نتیجه از انسداد طولی بالایی برخوردار است.

همچنین با استفاده از جدول اطلاعات معابر، مقدار $D_{(B)}$ معبر شیخ بهایی را استخراج میکنیم. در این واحد همگن مقدار g تقریباً برابر است با $۱,۲۷$

$$D_{(B)} = ۱,۲۷ \times ۱۸ = ۲۳$$

و انسداد عرضی معبر را از فرمول ذیل محاسبه می نماییم:

$$Docc = W_{(FD)} / D_{(B)} / ۲ = ۱,۶۶ / ۱۱,۵ = ۰,۱۴۴$$

برای درک بهتر جداول محاسباتی، شرح محاسبات در اینجا به تفضیل آمده است:

$$S_{(E)} = ۰,۰۱ \times (۰ \times ۱ + ۰ \times ۲ + ۰ \times ۳ + ۰ \times ۴ + ۲ \times ۱ + ۱ \times ۲ + ۰ \times ۳ + ۰ \times ۵ + ۶ \times ۱ + ۰ \times ۲ + ۰ \times ۳ + ۴ \times ۱ + ۰ \times ۱) = ۱,۰۸$$

(طبقه)

نکته: متوسط ارتفاع ساختمان یک طبقه در شهر کاشان ۳,۵ متر می باشد.

$$W_{(D)} = ۳,۵ \times ۱,۰۸ \times \tan ۲۰^\circ = ۱,۳۷m$$

نکته: مقدار ضریب تعداد ساختمان‌های دارای تیر پیش آمده در سطح واحدهای همگن شهر کاشان کمتر از ۳۱ درصد از کل ساختمان‌ها می‌باشد لذا در تمام محاسبات معابر $C=1/1$ لحاظ شده است.

$$M = ۰,۰۱ \times (۱,۳ \times (۰ + ۰ + ۰ + ۰) + ۱,۱ \times (۲ + ۱ + ۰ + ۰ + ۶ + ۰ + ۰ + ۴ + ۰)) = ۱,۱۰$$

در نتیجه:

$$W_{(FD)} = M \times C \times W_{(D)} = ۱,۱۰ \times ۱,۱ \times ۱,۳۷ = ۱,۶۶m$$

نکته: با توجه به مقایسه شدت مرکالی و بزرگای هر زلزله بر حسب ریشر، تعداد ساختمان‌های تخریبی بر اثر زلزله ای با شدت ۶,۵ ریشر با مصالح بنایی و

محاسبات تشریحی از آوردن آن خودداری شده است.


۴- محاسبه سطح مسدودشده معابر شهر کاشان

۱- انسداد طولی معابر شهر کاشان
این محاسبات نشان می‌دهد معابر شهر کاشان از نظر انسداد طولی دارای ویژگی‌های ذیل است:

- ۶۷ درصد از معابر دارای انسداد طولی بالای ۵۰ درصد

- ۱۰ درصد از معابر دارای انسداد طولی مابین ۳۰ درصد تا ۵۰ درصد
- ۲۳ درصد از معابر دارای انسداد طولی کمتر از ۳۰ درصد

وجود انسدادهای طولی معابر، خود نشانگر فرسودگی بافت واحدهای همگن اطراف مسیرها




شکل شماره ۱۰- نقشه انسداد عرضی در معابر کاشان

انسداد عرضی این معبر در طرف واحد همگن شماره ۱۵ پایین تر از $0,20 > 0,14$ بوده و در نتیجه از انسداد پایینی برخوردارست.

لذا برای اینکه انسدادهای طولی و عرضی را در دو طرف معبر محاسبه نماییم، باید همین محاسبات را نیز برای طرف مقابل انجام داده و از ترکیب داده‌های به دست آمده و قرار دادن آنها در درون جداول ۶ و ۷ میزان کلی انسداد طولی و عرضی این معبر را به دست می‌آوریم. این ترکیب بدین گونه است که ترکیب H و L برابر M می‌گردد و ترکیب H و L با M برابر همان H و L می‌گردد. همانطور که از ترکیب محاسبات در جداول محاسباتی معبر شیخ بهائی پیدا است به طور کلی این معبر از انسداد عرضی پایین (L) و انسداد طولی بالایی (H) برخوردارست.

در ادامه به محاسبه انسداد طولی و عرضی معابر شهر کاشان در جداول محاسباتی همانند روش فوق پرداخته شده است و به دلیل بالا بودن حجم بالای



شکل شماره ۹- نقشه انسداد طولی در معابر کاشان

همانگونه که محاسبات انسداد طولی معابر نشان می‌دهد بیشترین تله‌های آواری با طول‌های بالا در بافت فرسوده و قدیمی شهر به چشم می‌خورد. و این چیزی نیست مگر عدم استحکام ساختمان و نوع قواره‌بندی این ساختمان‌ها همچنین مواد به کار برده شده در این بناها که اغلب از خشت و گل و مصالح بنایی غیر استاندارد بوده است.

غیرقانونی ساختمان‌های چندین طبقه در اطراف

معابر و رعایت نکردن فاصله این ساختمان‌ها تا معبر اصلی موجب خواهد شد تا این موارد از احتمال بالاتری برخوردار شوند.

نتایج نشان می‌دهد که هرچه معابر از عرض بیشتری برخوردار باشند، با وجود تله‌های آواری با عرض بالا باز هم معابر از انسداد عرضی کمتری برخوردار خواهند بود. شاهد این ادعا معابر با شکل بلوار یا بزرگراه در شهر کاشان بوده اند که با وجود ساختمان‌های مرتفع در کارشان به دلیل عرض بیشتری که داشتنند از انسداد کمتری برخوردار بودند.

۳- مکان‌های مناسب و مقاوم در برابر زلزله در شهر کاشان

باتوجه به نقشه‌های توپوگرافی دشت کاشان به این نتیجه می‌رسیم که شبکه کلی توپوگرافی زمین به سمت شمال شرقی است که البته این شبکه از جنوب غرب تا تقریباً محدوده آزاد راه تندد و پس از آن به مقدار زیادی کاهش می‌یابد. همچنین کمترین ارتفاع در نواحی شمال شرقی به مقدار ۹۲۵ متر و بیشترین ارتفاع در نواحی جنوب غربی به مقدار ۲۲۰۰ متر می‌باشد. حال سمت مناطق غربی شهر کاشان، محلی مناسب تر برای ساخت و سازمی باشد. زیرا افزایش مقاومت زمین در مناطق غربی و جنوب غربی منطقه کاشان، درشت دانه شدن دانه‌های خاک و افزایش زاویه اصطکاک داخلی است که بر مقدار

۴- انسداد عرضی معابر شهر کاشان

همچنین در محاسبات فوق، اثر آوار ساختمانی از منظر انسداد عرضی (Docc) به شرح زیر است:

- ۳ درصد از معابر با درجه انسداد بالای ۵۰ درصد جزء معابر با انسداد بالا

- ۴۲ درصد از معابر با درجه انسداد بین ۲۰ درصد الی ۵۰ درصد جزء معابر با انسداد متوسط

- ۵۴ درصد از معابر با درجه انسداد کمتر از ۲۰ درصد جزء معابر با انسداد کم محسوب می‌شوند. از منظر آسیب‌پذیری معابر شهری، معابر پر از دحام و تردد کاشان که از ترافیک بالایی در سطح شهر برخوردارند و در مناطق پر جمعیت شهر قرار دارند، اکثراً از آسیب‌پذیری متوسط و بالایی برخوردار هستند.

با توجه به تجربیات محقق در برگزاری یک مانور زلزله در منطقه بافت قدیم شهر و با در نظر گرفتن محاسبات این تحقیق، معابر شهری موجود در این بافت که دارای انسداد عرضی متوسط (بین ۲۰ تا ۵۰ درصد) می‌باشند به دلیل ترافیک بالا و حضور وسایل نقلیه زیاد در این معابر با انسداد بالایی روبرو خواهند بود.

از طرف دیگر وجود ساختمان‌های کم ارتفاع و حضور ساختمان‌هایی با مواد خشت و گل و مصالح بنایی در اطراف معابر شهر، دلیل اصلی انسداد عرضی پایین معابر می‌باشد. ولی افزایش بی‌رویه و

قوانين و آینین‌نامه‌های استحکام ساختمان و پیگیری و نظارت بر اجرای طرح شنازبندی شهرداری شهر از کیفیت نسیی بیشتری برخوردارند، ولی به دلیل وجود سازه‌های نامناسب قبلی در اکثر مناطق، بحران به قوت خود باقی است. همچنین با در نظر گرفتن این که بیشتر ساختمان‌های سازمان‌های امدادی مانند بیمارستان‌ها در بافت قدیم و انسداد بالا قرار دارند می‌توان نتیجه گرفت که این سازمان‌ها باید در پی تمهداتی در خصوص ایجاد ساختمان‌های مستحکم برای عملیات امداد و نجات خود در خارج از این منطقه باشند.

پیشنهادات

همان‌طور که ذکر شد یکی از موضوعاتی که بیشتر شهرهای بزرگ از جمله کاشان با آن رویه رو هستند، موضوع زلزله است که ویژگی‌ها و شرایط طبیعی حاکم بر فضاهای شهری و تراکم سرمایه‌گذاری و بارگذاری‌های محیطی، لزوم توجه به برنامه‌ریزی‌های لازم پیرامون مصونیت شهرها و آسیب کمتر آنها را ضروری ساخته است. از طرف دیگر هر توصیه‌ای در یک بستر سازمانی مناسب تحقق می‌یابد که بستر سازمان‌های موجود ممکن است بعضی از عناصر و اجزای لازم را داشته یا فاقد برخی از آنها باشند. بنابراین در سیاست واگذاری وظایف جدید به شهرداری‌ها باید به شناسایی نقصان‌ها پرداخته و پیشنهادهای لازم ارائه گردد. بنابراین برای پیشگیری از آسیب‌های جبران‌ناپذیر یا کاهش آن به حداقل، موارد زیر توصیه می‌شود:

- ارائه مدیریت درست در موقع خطر؛

باربری می‌افزاید. در کل منطقه، راوند نسبت به بافت اصلی شهر از نظر پارامترهای مقاومتی و ظرفیت باربری وضعیت بهتری را نشان می‌دهد.

در یک دید کلی بحرانی‌ترین محل‌ها واقع در بافت اصلی شهر هستند که این نکته بسیار حائز اهمیت است. روند رو به رشد و فزاینده شهرنشینی و جمعیت شهری به عنوان عاملی برای خسارات زیاد به هنگام بروز بلایای طبیعی می‌باشد. گسترش شبکه‌های ارتباطی و زیرساخت‌های شهری از یکطرف و عدم رعایت ابتدایی‌ترین نکات ایمنی درساخت وسازهای شهری و بدون برنامه بودن رشد و توسعه شهر از سوی دیگر زمینه ایجاد خسارات زیاد در زمان وقوع زلزله را فراهم می‌سازد.

بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که شهر کاشان در مقوله مذکور با بحران و مشکلات اساسی و عدیدهای رویه‌روست. با توجه به شاخص $P(L)$ به دست آمده در سطح واحدهای همگن، به راحتی قابل مشاهده است که واحدهای همگن واقع شده در بافت قدیم به خصوص واحدهای همگن واقع در بین معابر بلوار ملاصدرا و خیابان‌های ابازد ۱ و ۲ از آسیب پذیرترین واحدهای همگن شهر کاشان می‌باشد و بدینهی است که در صورت بروز حادثه با مشکلات بی شماری مواجه خواهد بود. از طرف دیگر واحدهای واقع شده در قسمت شمال غربی شهر از آسیب‌پذیری کمتری برخوردار بود و در نتیجه معابر آن نیز از آسیب‌پذیری کمتری برخوردار است.

طبق محاسبات انجام شده، ساخت و سازهای جدیدتر (از سال ۱۳۷۷ به بعد) به دلیل اجرا شدن

ارتباطی و... (در زلزله‌ها آسیب‌دیدگی سیستم‌های حمل و نقل، توزیع انرژی و انتقال آب از اهمیت بیشتری برخوردار بود و صدمات واردہ بر آنها مشکلات فراوانی در امر نجات به وجود خواهد آورد)؛

- تهیئة نقشه نقاط ایمن در شهر (یا حومه) و تعیین شبکه ارتباطی سریع برای دسترسی به آنها در موقع خطر؛

- آموزش عمومی از طریق رسانه‌ها و مطبوعات؛
- تشکیل گروه‌های ویژه امداد برای مقابله با خطر احتمالی؛

- همکاری و تعامل کلیه سازمان‌های ذی‌ربط.

- مدیریت خطرات ثانویه مانند: آتش سوزی، نشت گاز، آبگرفتگی و... (در اکثر زلزله‌های بزرگ مانند زلزله‌های چین، عوامل خطر ثانویه تلفات زیادی به بار آورده‌اند)؛

- بررسی اطلاعات مربوط به حوادث مشابه در گذشته، نظارت دائمی بر نشانه‌های ظهور احتمالی و به کارگیری سیستم‌های قوی اعلام خطر؛

- تعیین فضاهای بازناسب در نقاط مختلف شهر؛

- مقاوم‌سازی ساختمان‌های موجود تا حد ممکن؛

- جلوگیری از احداث سازه‌ها، بدون به کاربردن ضوابط و استانداردهای زلزله؛

- رعایت نکات ایمنی در سازه‌های حیاتی مانند: تأسیسات، نیروگاه‌ها، فرودگاه‌ها، بیمارستان‌ها، مراکز

References

۱. Alidoosti, S. The use of crisis management to reduce losses caused by the earthquake, Master Thesis, Tehran University; ۱۹۹۱. [In Persian]
۲. Amanpour, S. Nemati, M., Alizadeh, H. (۲۰۱۴), Analysis of indicators of sustainable urban transport in Iran, Urban - Regional Studies and Research Journal, ۲۰۱۴, Vol. ۵, No. ۱۹. [In Persian]
۳. Amini, J., Karami, J., An Evaluation of the RADIUS Model in Assessing the Damages Caused by Earthquake via GIS (case study Region' Tehran) Urban - Regional Studies and Research Journal , ۲۰۱۲, Vol.۳ – No.۱۱. [In Persian]
۴. Drabk T., Hvatomr J., crisis management in the local government executive bodies, Publishing Center of Tehran Municipality Planning, ۱۹۹۲.
۵. Erie, A., earthquake mitigation planning at city, district ۲۰ in Tehran Case Study, Master Thesis, Shahid Beheshti University, ۱۹۹۹.
۶. Ghafory Ashtiany, M., rescue operation and reconstruction in Iran, Disaster prevention and management, ۱۹۹۹, Vol ۸, Number ۱, MCB University. [In Persian]
۷. Guragain.j. GIS for seismic bulding loss estimation. A case study from lalitpur sub-metropoliton city area, kathmondu, Nepal, Msc Thesis, the international institute for geo-information and eart observation (ITC), ۲۰۰۴.
۸. Hataminezhad H., Fathi, H., Ashgabadi, F., to assess the seismic vulnerability of the city, a Case Study of district ۱۰ in Tehran , Human Geographical Research press, ۲۰۱۰, ۶۸. [In Persian]
۹. Hosseini, M. Tehran extent transport network is ready for earthquakes? Proceedings of the Earthquake Engineering lifelines needs and approaches, the first National Conference on Earthquake Engineering, ۲۰۰۰. [In Persian]
۱۰. Khalili, M., Moradi, Gh., Rahimi, A., Assessing the existing context and proposed plan of Yazd historical texture from the point of access to emergency services using network analysis, Urban - Regional Studies and Research Journal, ۲۰۱۲,Vol. ۴, No. ۱۲. [In Persian]
۱۱. Mitchel, James K., Megacities and natural disaster: a comparative analaysis, Geojornal ۴۹, ۲۰۰۰, Kluwer publishers: printed in Netherlands, ۱۹۹۹.
۱۲. Moore, J., Kiremidjian, A., Fan, Y., Basoz, N., Yazali, O., Williams, M., Pacific Earthquake Engineering Research CenterHighwayDemonstration Project: the case of Berkeley, University of California. ۲۰۰۶.
۱۳. Nateghi, A., Fariborz, Existing and proposed Earthquake Disaster management Organization for Iran, Disaster Prevention and management, ۲۰۰۰, Vol ۱, Number ۳, MCB University, ISSN ۰۹۶۰-۳۰۶۲. [In Persian]
۱۴. Safari, A., Shokohi, A., Aslanian e., the impact of urban planning and crisis management to reduce earthquake damage, ۲۰۰۷. [In Persian]
۱۵. SANJARI, S., a practical guide ARC GIS ۹, ۲, Abed Press, ۲۰۱۱.
۱۶. Sotoudeh, B., Land Use Planning and Reform passages for immunization against earthquake (Case Study: Neighborhood garden paradise of Tehran Municipality), Tehran University, ۲۰۰۲. [In Persian]
۱۷. Talea jenekanlou, A., Taleai, M., Karimi M., New method for residential land suitability modeling using fuzzy IOWA group decision making method, Urban - Regional Studies and Research Journal, ۲۰۱۴, Vol. ۵, No. ۱۹
۱۸. Tung, p., Road vulnerability assessment for earthquakes: the case of Nepal, ۲۰۰۴.

Determining appropriate and accessible roads after earthquake by using GIS for the city of Kashan

Corresponding author: Mohammad Ali Forghani, Professor assistant, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran

Samaneh Darbandi, MA in Executive Management, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran

E-mail:samaneh_db@yahoo.com

Javad Mazroei Gamsari, MA in Management, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran

Received: ۲۷ February, ۲۰۱۶ **Accepted:** May ۲۳, ۲۰۱۶

Abstract

Background: Urban transportation network especially in big towns has basic role in earthquake crisis management and on another side this network is known as the most vulnerable against earthquake. Besides losses of lives, losses related to lifelines such as electric networks, water and sewage system network, transportation infrastructures are also remarkable. So some act to identity and determine the accessible and optimal road after an earthquake for urban transportation activities such as relieving car, ambulances and fire fighting cars, is essential. But complete and systematic research about this topic hasn't done.

Method: This study is aimed to evaluate the roads and their vulnerability in the event of an earthquake, with ۷/۰ magnitude in Kashan. At first a model is introduced to assess damage and vulnerability of road via calculation of the blockage level with considering factors such as building debris density, building characteristics and the relative distance between buildings and roads. Then via extending this model on ۸۷ main roads and ۴۱ homogenous units in the Kashan and information about Kashan urban transportation network in GIS, degree of lateral and longitudinal blockage is estimated and useable maps is visualized.

Findings: Earthquake is one of the issues that most large cities face such as Kashan due to the natural conditions and characteristics in urban spaces and environmental loading and investment densities. Therefore, the necessary planning for the safety of their towns and less damage is necessary. Also, any advice on a suitable organizational framework must be achieved. Characteristics and natural conditions prevailing in urban areas'-The wide of road is one of effective factor on its blockage after earthquake. What the wide of road is more, the lateral blockage is more. -longitudinal blockage in old tissue is more. Its reasons are the material used in building, instability of building and building configuration.

Keywords: Earthquake, road blockage, GIS